

Mida parámetros básicos utilizando el multímetro digital CMM-10



CAT II

600 V

IP40

11 funciones de medición

- Tensión en CA y CC
- Corriente en CA y CC
- Resistencia
- Capacidad
- Frecuencia
- Ciclo de trabajo
- Temperatura
- Prueba de Diodos
- Continuidad



Herramienta de trabajo básica

El CMM-10 es una de las mejores soluciones para electricistas residenciales y comerciales. Medición adicional de temperatura, lo cual significa que el dispositivo puede ser utilizado por técnicos de calefacción y aire acondicionado.



Lectura fácil

Gracias a los dígitos grandes, la lectura del valor medido es extremadamente rápida. La pantalla retroiluminada permite trabajar en zonas oscuras.



Especificación técnica

Funciones de medición	Rango	Resolución	Precisión ±(% m.v. + dígitos)
Tensión AC / DC	hasta 600 V	desde 0,1 mV	desde ±(0,5% v.m. + 2 dígitos) para DC desde ±(1,2% v.m. + 3 dígitos) para AC
Corriente AC / DC	hasta 10,00 A	desde 0,1 µA	desde ±(1,0% v.m. + 3 dígitos) para DC desde ±(1,5% v.m. + 5 dígitos) para AC
Resistencia	hasta 40,00 MΩ	desde 0,1 Ω	desde ±(1,0% v.m. + 2 dígitos)
Frecuencia	hasta 10,00 MHz	desde 0,001 Hz	desde ±(1,2% v.m. + 3 dígitos)
Capacidad	hasta 100,0 µF	desde 0,01 nF	desde ±(3,0% v.m. + 5 dígitos)
Ciclo de trabajo (%)	0,1...99,9%	0,1%	±(1,2% v.m. + 2 dígitos)
Temperatura	-20...+760°C -4...+1400°F	1°C 1°F	±(3% v.m. + 5°C) ±(3% v.m. + 9°F)

Características básicas	
Display	5000 cuentas con indicadores de función
HOLD	✓
Selección del rango manual / automática	✓ / ✓

Otras características	
Medición relativa	✓
Test de continuidad / diodo	✓ / ✓

Otras características	
Acceso sencillo a los fusibles A / mA	✓ / ✓
Función de apagado automático	✓
Indicador de batería descargada	✓
Beeper - zumbador de continuidad	✓

Pantalla	
Tipo	de segmentos
Retroiluminación de la pantalla	✓

Seguridad y condiciones de uso	
Categoría de medición (EN 61010)	CAT II 600 V
Grado de protección	IP40
Dimensiones	138 x 68 x 37 mm (5,4" x 2,7" x 1,4")
Temperatura de trabajo	0...50°C a una humedad <70%
Temperatura de almacenamiento	-20...+60°C a una humedad <80%

Accesorios estándar



Cables de medición para CMP/CMM
WAPRZCMP1



Medición de temperatura
Sonda (tipo K) WASONTEMK
Adaptador WAADATEMK



Batería 6LR61 9 V



Declaración de verificación

Accesorios adicionales



Juego de cables de medición para CMM
CAT IV, S WAPRZCMM1
CAT IV, M WAPRZCMM2



Medición de temperatura
Sonda (tipo K, de bayoneta) WASONTEMP
Sonda (tipo K, metal) WASONTEMK2



Cocodrilo mini, 1 kV 10 A (juego) WAKROKPL10MINI
Funda S1 WAFUTS1



Certificado de calibración con acreditación