

CAT III

600V

IP 65


BUILT-IN FLASHLIGHT

BLUETOOTH



Resistenza e durezza eccezionale

Per venire incontro alle esigenze dei clienti nel dispositivo CMM-11 ci siamo impegnati, perché urti accidentali non siano la causa dei guasti. L'elastomero, che è la parte integrante dell'alloggiamento, nello stesso tempo protegge dalle cadute e assorbe gli urti da esse causati.



Visibilità in qualsiasi situazione

L'illuminazione insufficiente del luogo di misura non è più un ostacolo grazie alla torcia integrata.



Protezione dalla polvere e dagli schizzi d'acqua

L'alloggiamento è stato progettato appositamente per l'utilizzo del dispositivo durante il lavoro all'aperto. Il grado di protezione IP65 protegge dalle polveri e dagli allagamenti accidentali.



Alloggiamento compatto

Poco spazio nella borsa attrezzi? Non sarà più un problema con il multimetro CMM-11. Grazie alle dimensioni piccole il multimetro entra anche nella tasca.



Comunicazione wireless

Il dispositivo ha la possibilità del trasferimento wireless dei risultati delle misure in modalità "in diretta" all'app mobile Sone! Multimeter Mobile. Ciò permette di registrare, catalogare, integrare i risultati con delle descrizioni e, successivamente, di mandarli sotto forma di allegato in un'e-mail.

Multimetro tascabile dal carattere duro

Specifiche

Funzionalità di misura	Portata	Risoluzione	Precisione ±(% v. m. + cifre)
Tensione AC / DC	fino a 600 V	da 0,001 V	da ±(1,0% v.m. + 3 cifre)
Tensione AC / DC	fino a 10,00 A	da 0,1 µA	da ±(1,0% v.m. + 3 cifre)
Resistenza	fino a 40,00 MΩ	da 0,1 Ω	da ±(1,0% v.m. + 4 cifre)
Frequenza	fino a 99,99 kHz	da 0,001 Hz	±(1,0% v.m. + 5 cifre)
Capacità	fino a 4000 µF	da 0,01 nF	da ±(3,0% v.m. + 5 cifre)
Ciclo di lavoro (%)	✓	0,1%	±(1,2% v.m. + 2 cifre)
Continuità / Verifica del diodo	✓ / ✓		
Caratteristiche di base			
Conteggio		4.000 cifre	
HOLD		✓	
Scelta della portata manuale / automatica		✓ / ✓	
Caratteristiche avanzate			
MIN / MAX		✓ / ✓	
Misura TRMS		✓	
Memoria		nell'app mobile	
Comunicazione Bluetooth		✓	
Altre caratteristiche			
Accesso facile ai fusibili A / mA		✓ / ✓	
Spegnimento automatico del dispositivo		✓	
Indicatore della batteria scarica		✓	
Torcia integrata		✓	
Beeper		✓	
Display			
Tipo		a segmenti	
Retroilluminazione dello schermo		✓	
Sicurezza e termini di utilizzo			
Categoria di misura (EN 61010)		CAT III 600 V	
Grado di protezione		IP65	
Dimensioni		121 x 67 x 35 mm	
Temperatura di esercizio		5...40°C	
Temperatura di conservazione		-20...+60°C	

Accessori in dotazione



Set di cavi di prova per CMM (CAT IV, S)
WAPRZCMM1



2x batteria LR03 AAA 1,5 V



Certificato di calibrazione di fabbrica



Manuale d'uso

Accessori opzionali



Set di cavi di prova per CMM per CMM/CMP WAPRZCMP1
CAT IV, M WAPRZCMM2



Terminale a coccodrillo mini, 1 kV 10 A (set)
WAKROKPL10MINI



Custodia S-1
WAFUTS1



Certificato di taratura accreditato